

Muru/kivipiire LINEFIX®SUPER paigaldamise juhend.

1. Aluspind peab olema sobiv muru/kivipiirde LINEFIX®SUPER (edaspidi - *piire*) ankurnaeltega kinnitamiseks; kui ankurnaeltega kinnitamine pole võimalik, siis kinnitatakse *piire* külmumiskindla tsemendi/betooniga kindlate vahemaade tagant. Ankurnaelad on valmistatud tsingitud terasest või roostevaba terasest.
2. Märgi maha *piirde* paigaldusliin kasutades nööri ja loodi. Veendu, et aluspind oleks korralikult tihendatud ja tasandatud (loodis). Seadke nööri vertikaalne kõrgus selliselt, et pinnas jääks **3-5 mm** *piirdest* kõrgemale.
3. Kasutage labidat või samaväärset tööriista, et kaevata süvend piki paigaldusliini. Suru *piire* kaevetööndusse kuni horisontaalne ankurnaelte kinnitusääris on tasa tihendatud aluspinnaga. Ühendage piirded klambriga ja fikseeri omavahel ankurnaelaga; piiret saab kergesti lõigata soovitud pikkusesse.
4. Piirde kinnitamiseks lõige ankurnaelad läbi kinnitusäärisest olevatest aukudest tagasitõidetud ja tihendatud aluspinnasesse. Ankurnaelte vahekaugus sõltub aluspinna materjalist, nt. 20 cm tihendatud pinnase korral.
5. Aluskihtide lisamine sõltub teekatte viimistlusmaterjalist (nt.: sängituskiht).
6. Happelise mulla/pinnase korral soovitame kasutada roostevabast terasest (CNS 1.4301) *piiret* ja roostevaba terasest ankurnaelu.
7. Kui soovite paigaldada *piiret* kaarjalt, siis lõigake ankurnaelte kinnitusäärisest välja perforeeritud kolmnurgad, kasutades selleks plekikääre. Väljalõigatavate kolmnurkade arv sõltub kurvi diameetrist.
8. *Piirde* mittestandardisel paigaldamisel peab arvestama kohalikke tingimusi ning paigaldus kooskõlastada kvalifitseeritud ehitusinseneri poolt.

Märkus: paigaldamisjuhendis edasatatud informatsioon lähtub praegustest parimatest teadmistest ja kogemustest. Me jätame endale õiguse teha muudatusi lähtuvalt tehnoloogia arengust ja tootearendusega jätkamise eesmärgist. Toodete omaduste ja nõuetekohasuse kontrollimise eest vastutavad toote kasutajad, konsulteerides vajadusel kvalifitseeritud inseneridega. Nimetatud kaubamärgid ei kujuta endast soovitusi ja ei välista kasutamaks muid tooteid, mis on testitud samal viisil. Lisainformatsiooni leiate ohutuskaardi või kasutamise valdkonna andmelehel.

Uue juhend avaldamine muudab varasemad versioonid kehtetuks. Kuupäev: 07/11

Muru/kivipiire LINEFIX®SUPE . spetsifikatsioon:

aterjal: tsingitud teras või roostevaba teras (CNS 1.4301);

Mõõdud: pikkus/laius/kõrgus: 1500 x 20 x 175 mm;

Art.nr. 43210 või Art.43230



Ankurnaelte spetsifikatsioon: materjal:

tsingitud või roostevaba teras;

mõõdud: pikkus 200- 250 mm;

Art.nr. 43250 või Art. 43270

